

## PLASTYFIKATOR P3000

domieszka uplastyczniająco-upłynniająca

**P3000** jest domieszką hybrydową na bazie polimerów polikarboksylowych oraz lignosulfonianów, o działaniu uplastyczniająco-upłynniającym. Przeznaczona do produkcji betonu towarowego oraz prefabrykacji. **P3000** jest szczególnie przydatna do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności mieszanki betonowej.

Zastosowanie domieszki P3000 pozwala osiągnąć:

- poprawę zabudowania mieszanki betonowej,
- zwiększenie płynności/spoistości mieszanki betonowej,
- zwiększenie wytrzymałości mieszanki betonowej,
- zwiększenie wodoszczelności betonu i zmniejszenie jego nasiąkliwości.

### ZASTOSOWANIE:

- do wszystkich typów cementu,
- do betonów towarowych,
- do betonów prefabrykowanych,
- do betonów zbrojonych.

### SPOSÓB UŻYCIA:

Dozowanie w zakresie od 0,4% do 2,5% masy spoiwa, określone na podstawie wcześniejszych prób. Zalecane dozowanie od 0,8% do 1,2%. **P3000** jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, dodaje się ją do wody zarobowej lub bezpośrednio pod koniec procesu mieszania.

### DANE TECHNICZNE:

Postać: jednorodna ciecz.

Barwa: ciemnobrązowa.

Gęstość:  $1,10 \pm 0,03$

pH:  $5,0 \pm 1$

Zawartość chlorków <0,10%

Zawartość alkaliów <4,40%

### OPAKOWANIE:

- kontenery 1000l metalowe lub plastikowe zwrotne,
- beczka 200l plastikowa zwrotna.

### ZGODNOŚĆ:

- **P2000** jest domieszką zgodną z normą PN-EN 934-2.

### MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT:

- przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze 5-40°C,
- po zamarznięciu należy przemieszać,
- termin przydatności 12 miesięcy,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR.

### BEZPIECZEŃSTWO:

- przestrzeganie przepisów BHP i zaleceń zawartych w dokumentacji produktu,
- stosowanie odzieży roboczej - okularów i rękawic ochronnych,
- w przypadku kontaktu ze skórą lub dostania się produktu do oczu przepłukiwać strumieniem bieżącej wody, w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

### UWAGI:

Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: [biuro@chemest.pl](mailto:biuro@chemest.pl)

tel: 791 723 808, 604 353 516