

SUPERPLASTYFIKATOR S1000

S1000 jest silnie działającą domieszką upłynniającą na bazie sulfonatu naftalenowo-formaldehydowego, przeznaczoną do produkcji betonu towarowego i dla zakładów prefabrykacji elementów betonowych. Domieszkę można stosować w dodatnich jak i ujemnych temperaturach. Szeroki zakres dozowania może mieć wpływ na przyśpieszenie lub opóźnienie czasu wiązania mieszanki betonowej. **S1000** jest szczególnie przydatna do produkcji wysokiej jakości betonu we wszystkich klasach wytrzymałościowych. Zastosowanie domieszki S1000 pozwala osiągnąć:

- poprawę zabudowania mieszanki betonowej,
- zwiększenie płynności/spoistości mieszanki betonowej,
- zwiększenie wytrzymałości mieszanki betonowej,
- zwiększenie wodoszczelności betonu i zmniejszenie jego nasiąkliwości.

ZASTOSOWANIE:

- do wszystkich typów cementu,
- do betonów towarowych,
- do betonów prefabrykowanych,
- do betonów sprężonych,
- do betonów zbrojonych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Dozowanie w zakresie od 0,5% do 2,5% masy spoiwa, określone na podstawie wcześniejszych prób. Zalecane dozowanie od 0,5% do 1,5%. **S1000** jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, dodaje się ją do wody zarobowej lub bezpośrednio pod koniec procesu mieszania.

DANE TECHNICZNE:

Postać: jednorodna ciecz.

Barwa: ciemnobrązowa.

Gęstość: $1,18 \pm 0,03$

pH: $4,8 \pm 1$

Zawartość chlorków $< 0,10\%$

Zawartość alkaliów $< 3,35\%$

Zawartość suchej masy: 31,1%

OPAKOWANIE:

- kontenery 1000l metalowe lub plastikowe zwrotne,
- beczka 200l plastikowa zwrotna.

ZGODNOŚĆ:

- **P2000** jest domieszką zgodną z normą PN-EN 934-2.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT:

- przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze 5-40°C,
- po zamrożeniu należy przemieszać,
- termin przydatności 12 miesięcy,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR.

BEZPIECZENSTWO:

- przestrzeganie przepisów BHP i zaleceń zawartych w dokumentacji produktu,
- stosowanie odzieży roboczej - okularów i rękawic ochronnych,
- w przypadku kontaktu ze skórą lub dostania się produktu do oczu przepłukiwać strumieniem bieżącej wody, w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

UWAGI:

Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **791 723 808**